

we care!



**DÜRKOPP ADLER
FRANCE S.A.**

SURJETEUSE



Le développement de la M800 augmente la vitesse à **7000 tr/m** et assure une plus grande production. La séries-M800 offre plusieurs nouvelles caractéristiques en comparaison de la M700. En voici les nouveaux points:

Comme la MX & EX, le mouvement de barre aiguille est Clos. L'aspiration de l'huile est assurée; Réduction du bruit de la barre aiguilles (grande vitesse);
Pas d'excès d'huile dans environnement de la barre

Amélioration pour l'utilisation et la maintenance

- o Pression de pied presseur réglable manuellement
- o Différentiel réglable manuellement
- o Garde aiguilles mobile
- o Enfilage facile passé fils couleur
- o Alignement de barre de griffes réglable extérieurement

Un réglage supplémentaire est possible selon les conditions

- o HAUTE position
- o BASSE position

De l'articulation de la barre de pied
Protection contre l'humidité et la rouille des équipements de couture par traitement chimique



Nouvelle protection des yeux avec fermeture gauche protection optimum

M800 - Spécifications

Sous-classes:	M852: -01, -17, -16S2, -13 et -23B, (En prévision -90) -13/Y avec chaining land -180/BT0B, -181/BT0C M832: -38, -70, -86, -355 -48, -48P2
Vitesse Max:	7.000 tr/min * La vitesse maxi peut varier selon les sous-classes voir le tableau (documentation origine) Aiguilles Standard: B27
Pied presseur:	Tractor presser foot for -86, Jeans
Type d'entraînement:	Differential bottom feed
Longueur du point:	0.8 ~ 3,2 mm
Différentiel ratio:	$\underline{1}$: 0.7 ~ 1 : 2,8
Long de point Standard:	max. 3,2 mm
Réglage de long de point :	type bouton poussoir
Réglage valeur du Diff.:	type Intermittent
Options:	KH / KS, TK, LC

Equipements optionnels

Coupe chaînette verticale pour la surjeteuse type de point 504 et 514 KS, KS0C, KS0E.

Coupe chaînette Horizontal, pour les machines safety point 515/516 KH0A, KH0B, KH0C

Coupe bande et chaînettes TK

- Electrique
- Pneumatique

Nouveau LC avec lint collector